



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE

SILICOAT

LOGO

SiliCoat®

APLICACION

INDUSTRIAL

1.-DESCRIPCION

Papel con tratamiento antiadherente para diferentes tipos de aplicaciones en la industria de laminación y transferencia como los son: respaldos de etiqueta, protectores de adhesivo, serigrafía. Puede ser hecho a partir de papel de 40 y 72 gr/m2.

2.-CARACTERISTICAS

- La propiedad antiadherente puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente.
- Estabilidad dimensional
- Puede emplearse con ceras, resinas o pigmentos que desarrollan tac en presencia de temperaturas
- Uniformidad de la aplicación antiadherente a lo largo de todo el papel

3.- PRESENTACIONES

PRODUCTO	PRESENTACION	
	ROLLO	
	63 (CMS)	42 (CMS)
SILICOAT 40	✓	✓
SILICOAT 72	✓	

El papel se puede cortar en anchos de múltiplos menores con una merma máxima de 1 cm.

4.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Lugar fresco y seco
- No exponer a la luz del sol en periodos largos de tiempo
- Mantener siempre el papel dentro de su empaque original y sellarlo cuando no estén empleándolo.

Nota: Estas especificaciones solo son una descripción abreviada y no definitiva del producto en cuestión por lo que pueden existir diferencias entre la ficha técnica disponible y el producto final.